

存储交换机	Brocade 6510(一 线品牌 oem)	端口	48口激活24端口，并插满所有24端口的16gb的光驱模块，每台最小24个16GB FC端口，可扩充至24个无阻塞FC端口，能够同时支持8Gb/s，16Gb/s连接，能够支持Qos功能，保证SAN传输数据时，能够安装优先级别的不能进行数据的传输，从而使SAN数据传输的最佳化，双电源，配置冗余电源和上架套件，及上架和初始化服务	1	2
		服务	3年7*24*4快速响应上门服务	1	
万兆交换机	H3C S6520-4 2QF-EI	主要性能参数	>=40个万兆端口，交换性能≥12.8Tbps，包转发率≥720Mpps，万兆SFP+光口≥22	1	2
		电源	300w 交流电源模块	2	
		多模模块	SFP-XG-SX-MM850-D	22	
		堆叠线	LSWM1STK	2	
		服务	3年7*24快速响应上门服务	1	
存储	一线品牌	处理器	英特尔®至强®处理器，频率>=2.4 GHz，核数>=8核	2	2
		控制器	控制器>=2，每控制器内存>=64	2	
		机械硬盘	10T 7.2K SAS 12Gb	12	
		固态硬盘	企业增强版，3.84TB，sas，12gb ri ssd，2.5寸	10	
		软件功能	Web管理软件功能，实时性能监控，多路径管理软件许可，自动精简配置，自动分层，同步异步复制，实时压缩和重复数据删除，快照，存储双活；	1	
		服务	3年7*24*4快速响应上门服务，3年硬盘免返回，现场原厂存储专家技术培训	1	
光纤线	一线品牌	LC-LC 光纤线	10M 16gb 双模		96